

COSMO WÄRME-/ TRITTSCHALLDÄMMUNGEN FÜR TACKERSYSTEM



COSMO TRITTSCHALL-WÄRMEDÄMMUNG MIT SELBSTKL. ÜBERLAPPUNG

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Trittschall-Wärmedämmung c2, mit 30 mm selbstklebender Überlappung, HFCKW und HFKW-frei, zur Befestigung von Heizrohr mittels magazinierten Widerhaken-U-Clips und Original-Tacker. Polystyrol (PS) Hartschaum, Art und Anwendung gemäß DIN 4108-10: DES sg, Brandklasse B2, DIN 4102 T1, Folie mit Linienraster und Original-Ankergewebe

TECHNISCHE DATEN

KBN (Werksnummer)	CRWT20C2WLG040 (FBIC420100100000)	CRWT25C2WLG040 (FBIC425100100000)	CRWT30C2WLG040 (FBIC430100100000)
Nennstärke	20-2 mm	25-2 mm	30-2 mm
Paketinhalt	10 m ²		
Format	1.000 x 10.000 mm		
WLG	040		
R _s	0,50 m ² K/W	0,65 m ² K/W	0,75 m ² K/W
dyn. Steifigkeit	30 MN/m ³	30 MN/m ³	20 MN/m ³
Trittschallverbesserung	26 dB	26 dB	28 dB
max. Belastung	5,0 kN/m ²		



COSMO TRITTSCHALL-WÄRMEDÄMMUNG XS MIT SELBSTKL. ÜBERLAPPUNG

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

EPS-Wärmedämmung Polystyrol (PS) Hartschaum mit 30 mm selbstklebender Überlappung, Polystyrol (PS) Hartschaum, EPS-Wärmedämmung, Art und Anwendung gemäß DIN 4108-10: DES sg.
Achtung: Nicht UV-beständig! Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Brandklasse B2, DIN 4102

TECHNISCHE DATEN

KBN (Werksnummer)	CRWT25WLG032 (FETC525100100000)	CRWT30WLG035P (FBIC530100100000)
Nennstärke	25-2 mm	30-2 mm
Paketinhalt	10 m ²	
Format	1.000 x 10.000 mm	
WLG	032	
R _s	0,75 m ² K/W	0,95 m ² K/W
dyn. Steifigkeit	20 MN/m ³	20 MN/m ³
Trittschallverbesserung	28 dB	28 dB
max. Belastung	5,0 kN/m ²	